

Panplast Sulama Tarım San.Tic. A.Ş.

İŞ ELBİSELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ :

1.GENEL

Kanserojen madde içermeyen malzemelerden üretilmiş olup, insan vücudun da alerjen etki göstermemelidir. Önlük ve pantolonlar firmamızın talebine ve bay/bayan ayrımı gözetilerek uygun kesim ve renkte olacaktır.

Kışlık Pantolon :

Arkadan iki pile ile belden daraltılır. Yanda ve arkada 2 adet cep yer alacaktır. Cepler içten olacaktır. Ayrıca pantolon diz hizasının 10cm üstünde komando cep olacaktır. Pantolon belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısmı vücuda uygun bir bollukta olur, paçalara doğru darlaşır, paça genişliği 22 ila 24 cm.dir. Diz altında her iki paçada da bulunmak üzere 3M Scotchlite fosforlu reflektif şerit olacaktır. EN 471 standardına uygun yerleştirilmelidir.Şeritler yıkamaya dayanıklı olacaktır. Kemer köprüleri kemer girecek genişlikte olacaktır. Pantolon fermuarlıdır. İthal gabardin kumaştan olacaktır. Leke tutmayacak yıpranmalara dayanıklı olacaktır. Kışlık pantolon için uygun kalınlıkta gabardin kumaş olacaktır.

210 – 215 gr m ²	Harmandan karışım
315 – 320 gr m Tül	Reaktif Boya
% 25 – 30 Viskon	Kansorejen madde ihtiva etmez
% 70 – 75 Polyester	30 Derece hassas yıkama – Kuru temizleme – 150 Derece Ütü

Kışlık Sweat Shirt :

Sıfır yakalı düğmesiz olacaktır, uzun kollu Sweat shirt tipinde olacaktır. truncu-lacivert-kırmızı- renkte olacaktır. Önde Firma logosu dayanıklı solmaz iplikten nakış yapılacaktır. Ayrıca göğüs hizasında ve sırtta 2,5 cm kalınlıkta fosforlu şerit bulunacaktır. Fosforlu Şerit altına fabrikamız tarafından belirlenen adet ve renklerde 5 cm lik kumaş şeritler çekilecektir. Terleme ile leke tutmayacaktır. Arka Kısımda Libel Suit font karakterleri ile siyah-kırmızı tonda “**panplast**” yazısı baskı yapılacaktır.

2 İplik 30 – 1 Openet	Sanforize ve şardonludur Reaktif Boyalıdır
280 m ² gr	30 derece hassas yıkama

Mont :

Düz kol (kol ağızları paslanmaz çelikten madeni çit çit)Yanlarında eğik çift cep, önden gizli fermuarlı, iç astarı polar. İçte 1 adet göğüs cebi fermuarlı olacaktır. Kollar fermuarla ayrılabilir olacak ve mont yelek olarak kullanılabilir. Yanda iki pile ile belden daraltılır. İthal gabardin kumaştan olacaktır. Leke tutmayacak yıpranmalara

ayrıca su ve rüzgara dayanıklı olacaktır. Ayrıca göğüs hizasında ve sırtta uygun kalınlıkta 3M Scotchlite fosforlu şerit bulunacaktır. Önde Firma logosu dayanıklı solmaz iplikten nakış yapılacaktır. Arka Kısımda bu şeridin üst kısmında Libel Suit font karakterleri ile siyah-kırmızı tonda “**panplast**” yazısı baskı yapılacaktır.

KUMAŞIN TEKNİK SPESİFİKASYONLARI/2067

Sıklık Ham	Çözü 39	Atkı 17
İplik No	16 / 1 OE	12 / 1 OE
Örgü Şekli	3 – 1 Gabardin	
% 100 Cotton		
Sıcaklık 30 derece üstüne çıkılmamalıdır.		

Önlük :

Düz kollu, paslanmaz çelikten çit çitli, cepsiz, Leke tutmayacak yıpranmalara ayrıca su ve rüzgara dayanıklı olacaktır. Önde Firma logosu dayanıklı solmaz iplikten nakış yapılacaktır. Düğmeleri paslanmaz içten Çit çitli olacaktır. Kolda kalemlik cebi olmayacak. dayanıklı solmaz Kol ağızları dar kesim olacaktır. Pantolon takımı olacak ise bel kesimi / pantolon takımı olmayacak ise diz kesimi olacaktır

210 – 215 gr m ²	Harmandan karışım
315 – 320 gr m Tül	Reaktif Boya
% 25 – 30 Viskon	Kansorejen madde ihtiva etmez
% 70 – 75 Polyester	30 Derece hassas yıkama – Kuru temizleme – 150 Derece Ütü

Kışlık Ayakkabı :

Kışlık Kullanıma Uygun
Su Geçirmeyen Özellikte
Kompozit Burunlu
S 2 Normunda
Deri Malzemeden üretilecek
TSE 20345 Kalite Standartlarına Uygun
Bağcıklı

a) Beden Ölçüleri :

Siparişin verilmesinden sonra firma tarafından hazırlanmış olan beden numuneleri fabrikamızda denendikten sonra belirlenen bedenlere göre Şirketimiz tarafından bildirilecektir.

b) Teslim Süresi :

25 Kasım 2016 sonuna kadar teslim edilecektir.

c) Renk _____:

Kıyafet Renkleri Üretici Firmaya tarafımızdan bildirilecektir.

**d) Panplast logosu aşağıdadır.
(Sadece Kıyafetler içindir)**



BAKIM ONARIM BİRİMİ – DIŞ DEPO SEVKİYAT BÖLÜMÜ PERSONELİNE

• **SU GEÇİRMEZ KABAN TULUM**

1. Kaban ve Tulum yapımında kullanılacak olan kumaş su geçirmeye karşı dayanıklı olacaktır. (Su geçirmez)
2. Kumaş %60 pamuk %40 polyseter 250 gr/m2 (% +5 -5) penye iplik dokuma, indantren boyalı, gabardin, sanforlu ve 60 derecede yıkamada boyut değişimi olmayan özellikte olmalıdır.
3. Kabanda kullanılacak reflektif malzemenin TS EN 471+A1(2009) standartlarında uygunluk belgesi olacaktır.
4. Kaban Bakım Onarım ve Sevkiyat Biriminde çalışan personelin sayısına göre yapılacaktır.
5. Teslim edilmeden tamamlanmış numune kaban örneği gönderilmesi gerekmekte olup, kabanın su geçirme durumunun testi yapılacaktır. Eksik veya uygun olmayan yerler belirlenip firmaya düzeltilmesi açısından bilgi verilecektir.

• **POLAR BERE – ELDİVEN-BOYUNLUK-KAR MASKESİ**

- Bere 270 gr/m2 anti – peeling (boncuklama yapmaz) polardan imal edilmiş ön yüzünde firma logosu nakışlı işlenmiş olacaktır.
- Eldiven 270 gr/m2 anti – peeling (boncuklama yapmaz) polardan imal edilmiş sağ eldiven bileğine zikzak lastik dikişle firma logosu nakışlı işlenmiş olacaktır.

Teslim edilmeden tamamlanmış numune kaban örneği gönderilmesi gerekmekte olup, eksik veya uygun olmayan yerler belirlenip firmaya düzeltilmesi açısından bilgi verilecektir.

BAKIM ONARIM BİRİMİ PERSONELİNE

- **KAYNAK KIVILCIMLARINA DAYANIKLI(ALEV TUTMAZ) PANTOLON TULUM**

1. Tulum ve pantolon yapımında kullanılacak olan kumaş alev ve cüruf sıçramalarına karşı dayanıklı olacaktır.
2. Kumaş güç tutuşur ve alevlenir olacaktır.
3. Kumaşda parlama görülmeyecektir.
4. Ayrıca TS ISO EN 15025 belgesi olacaktır. Bu belgeye muadil EN ISO 11612:2008 belgesidir.
5. Kumaş %100 pamuk 300 gr/m2 indantren boyalı özellikte olmalıdır.
6. Pantolonda kullanılacak reflektif malzemenin TS EN 471+A1(2009) standartlarında uygunluk belgesi olacaktır.
7. Pantolon Bakım Onarım Biriminde çalışan personelin sayısına göre yapılacaktır.
8. Teslim edilmeden tamamlanmış numune kaban örneği gönderilmesi gerekmekte olup, pantolonun alev geçirmez ve tutmaz olma durumunun testi yapılacaktır. Eksik veya uygun olmayan yerler belirlenip firmaya düzeltilmesi açısından bilgi verilecektir.

DIŞ DEPO SEVKİYAT BÖLÜMÜ PERSONELİNE

- **YAĞMURLUK**

- 1- Yağmurluk imperteks malzemedan diz altı olacaktır.
- 2- Yağmurluk cepli, fermuarlı, kapüşonlu, hava ventilasyonlu, kuş gözlü olacaktır.
- 3- Yağmurluk poşet içerisinde renkte olacaktır.
- 4- Yağmurluk CE belgeli olacaktır.

NOT: Renkler fabrika iş elbiseleri renkleri ile aynı olup firma logo tasarım ve dikişinin yapılacağı yerlerde aynı olacaktır. Logo ve renk diğer şartnamelerle aynı olacak şekilde düşünülmelidir.