



KONYA ŞEKER SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
ÇUMRA ŞEKER ENTEGRE TESİSLERİ BİSKÜVİ FABRİKASI
AR-GE ODALARI VE BAKIM ONARIM ATÖLYESİ İNŞAATI
YAPIM İŞİ
-KAPI,PENCERE,DOĞRAMA-

Ö.B.F.-08.00- KAPI VE PENCERELER

Ö.B.F.-08.01-	LABORATUAR KAPISI (170/220)
Ö.B.F.-08.02-	ISI KÖPRÜLÜ ALÜMİNYUM DOĞRAMA KAPI (90/220)
Ö.B.F.-08.03-	ISI KÖPRÜLÜ ALÜMİNYUM DOĞRAMA KAPI (180/220)
Ö.B.F.-08.04-	C60 ALÜMİNYUM DOĞRAMA KAPI (90/220)
Ö.B.F.-08.05-	C60 ALÜMİNYUM DOĞRAMA KAPI (180/220)
Ö.B.F.-08.06-	İKİ CAM ARASI JALUZİ OFİS BÖLMESİ
Ö.B.F.-08.07-	CAMLI ALÜMİNYUM DOĞRAMADAN BÖLME DUVAR
Ö.B.F.-08.08-	ISI KÖPRÜLÜ ALÜMİNYUM DOĞRAMA PENCERE (120/220)
Ö.B.F.-08.09-	ALÜMİNYUM MOTORLU SARMAL KEPENK KAPI (400/450)
Ö.B.F.-08.10-	ALÜMİNYUM MOTORLU SARMAL KEPENK KAPI (300/350)

Ö.B.F.-08.00- KAPI VE PENCERELER

Ö.B.F.-08.01- LABORATUAR KAPISI (170/220)

Projesinde gösterilen yerlerde idarenin kabul edeceği marka ve özelliklerde iç izolasyonu 30 dansite Eps, Ral 9003 renkte enaz 2mm kalınlıkta Hpl malzemedenden,B1 yangın seviyesine sahip,TSENISO14644-4 standartlarına uygun toplam 45mm kalınlığında, gıda medikal ilaç ve sağlık sektörüne uygun,kartlı geçiş ve otomasyon sistemli, acil durum butonlu, iç bölümleri alüminyum karkaslı, gözetleme pencereli, sızdırmaz özellikte, 170x220cm ebatlı, yardımcı malzemeleri, stoplama elemanları,kulp, kilit, tutgaç, anahtar sistemleri,kumandası dahil komple Laboratuar Kapısı yapılması ve bunun için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiati, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 Adet Laboratuar Kapısı (170x220) fiyatı TL'dir.

Not : Kör kasa imalatı fiyata dâhildir.

Kilit açma kapama mekanizması, tampon, raylar vb gibi kapı üzerinde bulunan komple aksesuar, uzaktan kumanda, lamine cam, pencere ve bunun için gerekli tüm malzemeler fiyata dahildir.

Ölçü : Projesi üzerinden Adet olarak hesaplanır.

Ö.B.F.-08.02.- ISI KÖPRÜLÜ ALÜMİNYUM DOĞRAMA KAPI (90/220)

Onanacak detay resmine ve beğenilecek numunesine göre, Projesinde gösterilen yerlerde, şartnamesine göre, elektrostatik toz boyalı veya analize müsait yarı sert (Antikarodal %5) veya muadili kalite ile yapılmış ve görünür yüzleri asgari 14 mikron kalınlığında elektrikle oksidasyona(Anodizasyon) tabi tutulmuş alüminyum ısı köprülÜ profiller ve levhalardan her çeşit kapı, pencere, kasaları, camekan, kaplama ve benzeri işlerin yapılması, ittihatların hususi alüminyum kaynağı (argonak) pres veya vida ve saire ile birleştirilmesi, projede gösterilen yerlerde dilatasyon bırakılması, kargir aksama çimento harcı ve kenetlerle, gerektiğinde taşıyıcı demir konstrüksiyona özel paslanmaz vida veya kenetlerle monte edilmesi, her kanada numunesi beğenilecek matlup mukavemette paslanmaz en az iki adet menteşe gömme silindirli iç veya dış kapı kilidi. vasistas, tekmelek, kolluk bandı takılması, madeni aksamının paslanmaz vida ile yerlerine tespiti lüzumlu yerlerde mastik ve hususi lastik konması cam çitalarının hususi kenet veya paslanmaz vida ile tespiti için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiati, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 Adet 90/220 cm ısı KöprülÜ Alüminyum Doğrama Kapi fiyatı TL'dir.



KONYA ŞEKER SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
ÇUMRA ŞEKER ENTEGRE TESİSLERİ BİSKÜVİ FABRİKASI
AR-GE ODALARI VE BAKIM ONARIM ATÖLYESİ İNŞAATI
YAPIM İŞİ
-KAPI,PENCERE,DOĞRAMA-

Not : Alüminyum kapı kasaları için kullanılacak kutu profiller için ayrıca bedel ödenmez. Sinek teli fiyata dâhildir. Alüminyum malzemesi markası idarenin onayını alacaktır. Kapı, pencere aksesuarları fiyata dahildir.

Ölçü : Adet olarak alınacaktır.. Üzerindeki kilit, sürme, cam ve benzeri malzeme için ayrıca bir bedel ödenmez. Bu aksamlar Kontrollük tarafından kabule şayan görülmesi şartı ile kullanılacaktır

Ö.B.F.-08.03.- ISI KÖPRÜLÜ ALÜMİNYUM DOĞRAMA KAPI (180/220)

Onanacak detay resmine ve beğenilecek numunesine göre, Projesinde gösterilen yerlerde, şartnamesine göre, elektrostatik toz boyalı veya analize müsait yarı sert (Antikarodal %5) veya muadili kalite ile yapılmış ve görünür yüzleri asgari 14 mikron kalınlığında elektrikle oksidasyona (Anodizasyon) tabi tutulmuş alüminyum ısı köprülü profiller ve levhalardan her çeşit kapı, pencere, kasaları, camekan, kaplama ve benzeri işlerin yapılması, ittihatların hususi alüminyum kaynağı (argonak) pres veya vida ve saire ile birleştirilmesi, projede gösterilen yerlerde dilatasyon bırakılması, kargir aksama çimento harcı ve kenetlerle, gerektiğinde taşıyıcı demir konstrüksiyona özel paslanmaz vida veya kenetlerle monte edilmesi, her kanada numunesi beğenilecek matlup mukavemette paslanmaz en az iki adet menteşe gömme silindirli iç veya dış kapı kilidi. vasistas, tekmelik, kolluk bandı takılması, madeni aksamının paslanmaz vida ile yerlerine tespiti lüzumlu yerlerde mastik ve hususi lastik konması cam çitalarının hususi kenet veya paslanmaz vida ile tespiti için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayıfatı, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 Adet 180/220 cm Isı Köprülü Alüminyum Doğrama Kapı fiyatı TL'dir.

Not : Alüminyum kapı kasaları için kullanılacak kutu profiller için ayrıca bedel ödenmez. Sinek teli fiyata dâhildir. Alüminyum malzemesi markası idarenin onayını alacaktır. Kapı, pencere aksesuarları fiyata dahildir.

Ölçü : Adet olarak alınacaktır.. Üzerindeki kilit, sürme, cam ve benzeri malzeme için ayrıca bir bedel ödenmez. Bu aksamlar Kontrollük tarafından kabule şayan görülmesi şartı ile kullanılacaktır

Ö.B.F.-08.04.- C60 ALÜMİNYUM DOĞRAMA KAPI (90/220)

Onanacak detay resmine, beğenilecek numunesine ve şartnamesine göre, Alüminyum C60 profillerle ve levhalardan her çeşit kapı, pencere, kasaları, camekan, kaplama ve benzeri işlerin yapılması, ittihatların hususi alüminyum kaynağı (argonak) pres veya vida ve saire ile birleştirilmesi, astarlanmış taşıyıcı demir konstrüksiyona özel paslanmaz vida veya kenetlerle monte edilmesi, her kanada numunesi beğenilecek matlup mukavemette paslanmaz en az üç adet menteşe, gömme silindirli iç veya dış kapı kilidi. tekmelik, kolluk bandı takılması, madeni aksamının paslanmaz vida ile yerlerine tespiti lüzumlu yerlerde mastik ve hususi lastik konması cam çitalarının hususi kenet veya paslanmaz vida ile tespiti ve bunun için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü aksesuarı, malzeme ve zayıfatı, çalışır halde teslim edilmesi, iskele, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 Adet 90/220 cm C60 Alüminyum Doğrama Kapı fiyatı TL'dir.

Not : Alüminyum kapı kasaları için kullanılacak kutu profiller için ayrıca bedel ödenmez. Sinek teli fiyata dâhildir. Alüminyum malzemesi markası idarenin onayını alacaktır. Kapı, pencere aksesuarları fiyata dahildir.

Ölçü : Adet olarak alınacaktır.. Üzerindeki kilit, sürme, cam ve benzeri malzeme için ayrıca bir bedel ödenmez. Bu aksamlar Kontrollük tarafından kabule şayan görülmesi şartı ile kullanılacaktır

Ö.B.F.-08.05.- C60 ALÜMİNYUM DOĞRAMA KAPI (180/220)

Onanacak detay resmine, beğenilecek numunesine ve şartnamesine göre, Alüminyum C60 profillerle ve levhalardan her çeşit kapı, pencere, kasaları, camekan, kaplama ve benzeri işlerin yapılması, ittihatların hususi alüminyum kaynağı (argonak) pres veya vida ve saire ile birleştirilmesi, astarlanmış taşıyıcı demir



KONYA ŞEKER SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
ÇUMRA ŞEKER ENTEGRE TESİSLERİ BİSKÜVİ FABRİKASI
AR-GE ODALARI VE BAKIM ONARIM ATÖLYESİ İNŞAATI
YAPIM İŞİ
-KAPI,PENCERE,DOĞRAMA-

konstrüksiyona özel paslanmaz vida veya kenetlerle monte edilmesi, her kanada numunesi beğenilecek matlup mukavemette paslanmaz en az üç adet menteşe, gömme silindirli iç veya dış kapı kilidi. tekmelik, kolluk bandı takılması, madeni aksamının paslanmaz vida ile yerlerine tespiti lüzumlu yerlerde mastik ve hususi lastik konması cam çıtalarının hususi kenet veya paslanmaz vida ile tespiti ve bunun için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü aksesuarı,malzeme ve zayıatı,çalışır halde teslim edilmesi,iskele, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 Adet 180/220 cm C60 Alüminyum Doğrama Kapı fiyatı TL'dir.

Not : Alüminyum kapı kasaları için kullanılacak kutu profiller için ayrıca bedel ödenmez. Sinek teli fiyata dâhildir. Alüminyum malzemesi markası idarenin onayını alacaktır. Kapı, pencere aksesuarları fiyata dahildir.

Ölçü : Adet olarak alınacaktır.. Üzerindeki kilit, sürme, cam ve benzeri malzeme için ayrıca bir bedel ödenmez. Bu aksamlar Kontrollük tarafından kabule şayan görülmesi şartı ile kullanılacaktır

Ö.B.F.-08.06.- İKİ CAM ARASI JALUZİ OFİS BÖLMESİ

Onanacak detay resmine, beğenilecek numunesine ve şartnamesine göre, çerçevesi Alüminyum 7x3,5cm profillerle ve levhalardan, iki tarafı 6mm camlı arası jaluzi perdeli sistem ve bunun için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü aksesuarı,malzeme ve zayıatı,çalışır halde teslim edilmesi,iskele, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 M2 İki Cam Arası Jaluzi Ofis Bölmesi fiyatı TL'dir.

Not : Alüminyum kapı kasaları için kullanılacak kutu profiller için ayrıca bedel ödenmez. Malzeme markası idarenin onayını alacaktır. Kapı, pencere aksesuarları fiyata dahildir.

Ölçü : Projesi üzerinden m2 olarak hesaplanır. Üzerindeki kilit, sürme, cam ve benzeri malzeme için ayrıca bir bedel ödenmez. Bu aksamlar Kontrollük tarafından kabule şayan görülmesi şartı ile kullanılacaktır

Ö.B.F.-08.07.- CAMLI ALÜMİNYUM DOĞRAMADAN BÖLME DUVAR

Onanacak detay resmine, beğenilecek numunesine ve şartnamesine göre, Alüminyum C60 profillerle ve levhalardan her çeşit kapı, pencere, kasaları, camekan, kaplama ve benzeri işlerin yapılması, ittihatların hususi alüminyum kaynağı (argonak) pres veya vida ve saire ile birleştirilmesi, astarlanmış taşıyıcı demir konstrüksiyona özel paslanmaz vida veya kenetlerle monte edilmesi, her kanada numunesi beğenilecek matlup mukavemette paslanmaz en az üç adet menteşe, gömme silindirli iç veya dış kapı kilidi. tekmelik, kolluk bandı takılması, madeni aksamının paslanmaz vida ile yerlerine tespiti lüzumlu yerlerde mastik ve hususi lastik konması cam çıtalarının hususi kenet veya paslanmaz vida ile tespiti,4mm kompozit panel ve 6mm kumlanmış veya düz cam kullanılması ve bunun için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü aksesuarı,malzeme ve zayıatı,çalışır halde teslim edilmesi,iskele, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 M2 Camlı Alüminyum Doğramadan Bölme Duvar fiyatı TL'dir.

Not : Alüminyum kapı kasaları için kullanılacak kutu profiller için ayrıca bedel ödenmez. Alüminyum malzemesi markası idarenin onayını alacaktır. Kapı, pencere aksesuarları fiyata dahildir.

Ölçü : Projesi üzerinden m2 olarak hesaplanır. Üzerindeki kilit, sürme, cam ve benzeri malzeme için ayrıca bir bedel ödenmez. Bu aksamlar Kontrollük tarafından kabule şayan görülmesi şartı ile kullanılacaktır



KONYA ŞEKER SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
ÇUMRA ŞEKER ENTEGRE TESİSLERİ BİSKÜVİ FABRİKASI
AR-GE ODALARI VE BAKIM ONARIM ATÖLYESİ İNŞAATI
YAPIM İŞİ
-KAPI,PENCERE,DOĞRAMA-

Ö.B.F.-08.08.- ISI KÖPRÜLÜ ALÜMİNYUM DOĞRAMA PENCERE (120/120)

Onanacak detay resmine ve beğenilecek numunesine göre, Projesinde gösterilen yerlerde, şartnamesine göre, elektrostatik toz boyalı veya analize müsait yarı sert (Antikarodal %5) veya muadili kalite ile yapılmış ve görünür yüzleri asgari 14 mikron kalınlığında elektrikle oksidasyona (Anodizasyon) tabi tutulmuş alüminyum ısı köprülü profiller ve levhalardan her çeşit kapı, pencere, kasaları, camekan, kaplama ve benzeri işlerin yapılması, ittihatların hususi alüminyum kaynağı (argonak) pres veya vida ve saire ile birleştirilmesi, projede gösterilen yerlerde dilatasyon bırakılması, kargir aksamı çimento harcı ve kenetlerle, gerektiğinde taşıyıcı demir konstrüksiyona özel paslanmaz vida veya kenetlerle monte edilmesi, her kanada numunesi beğenilecek matlup mukavemette paslanmaz en az iki adet menteşe gömme silindirik iç veya dış kapı kilidi. vasistas, tekmelek, kolluk bandı takılması, madeni aksamının paslanmaz vida ile yerlerine tespiti lüzumlu yerlerde mastik ve hususi lastik konması cam çitalarının hususi kenet veya paslanmaz vida ile tespiti için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 Adet 120/120 cm Isı Köprülü Alüminyum Doğrama Pencere fiyatı TL'dir.

Not : Alüminyum pencere kasaları için kullanılacak kutu profiller için ayrıca bedel ödenmez. Sinek teli fiyata dâhildir. Alüminyum malzemesi markası idarenin onayını alacaktır. Kapı, pencere aksesuarları fiyata dahildir.

Ölçü : Adet olarak alınacaktır.. Üzerindeki kilit, sürme, cam ve benzeri malzeme için ayrıca bir bedel ödenmez. Bu aksamlar Kontrollük tarafından kabule şayan görülmesi şartı ile kullanılacaktır

Ö.B.F.-08.09- ALÜMİNYUM MOTORLU SARMAL KEPENK KAPI (400X450)

Projesinde gösterilen yerlerde idarenin kabul edeceği marka ve özelliklerde 4x5m ebatlı, yardımcı malzemeleri, stoplama elemanları,kulp, kilit, tutgaç, anahtar sistemleri,kumandası, personel kapısı dahil komple alüminyum motorlu sistem kepenk kapı yapılması ve bunun için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 adet Alüminyum Motorlu Sarmal Kepenk Kapı (400x450) fiyatı TL'dir.

Not : Kör kasa imalatı fiyata dâhildir.

Kilit açma kapama mekanizması, tampon, raylar vb gibi kapı üzerinde bulunan komple aksesuar, uzaktan kumanda, İçerisinde bulunan personel kapısı ve bunun için gerekli tüm malzemeler fiyata dahildir.

Ölçü : Projesi üzerinden Adet olarak hesaplanır.

Ö.B.F.-08.10- ALÜMİNYUM MOTORLU SARMAL KEPENK KAPI (300X350)

Projesinde gösterilen yerlerde idarenin kabul edeceği marka ve özelliklerde 4x5m ebatlı, yardımcı malzemeleri, stoplama elemanları,kulp, kilit, tutgaç, anahtar sistemleri,kumandası, personel kapısı dahil komple alüminyum motorlu sistem kepenk kapı yapılması ve bunun için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 adet Alüminyum Motorlu Sarmal Kepenk Kapı (300x350) fiyatı TL'dir.

Not : Kör kasa imalatı fiyata dâhildir.

Kilit açma kapama mekanizması, tampon, raylar vb gibi kapı üzerinde bulunan komple aksesuar, uzaktan kumanda, İçerisinde bulunan personel kapısı ve bunun için gerekli tüm malzemeler fiyata dahildir.

Ölçü : Projesi üzerinden Adet olarak hesaplanır.