



KONYA ŞEKER SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
ÇUMRA ŞEKER ENTEGRE TESİSLERİ BİSKÜVİ FABRİKASI
AR-GE ODALARI VE BAKIM ONARIM ATÖLYESİ İNŞAATI
YAPIM İŞİ
-DÖŞEME KAPLAMALARI-

Ö.B.F.-05.00- DÖŞEME KAPLAMALARI

- Ö.B.F.-05.01- SERAMİK DÖŞEME KAPLAMASI
- Ö.B.F.-05.02 - GRANİT SERAMİK DÖŞEME KAPLAMASI (60X60CM)
- Ö.B.F.-05.03 - ZEMİN EPOKSİ MORTAR KAPLAMA (4MM)
- Ö.B.F.-05.04- ZEMİN EPOKSİ KAPLAMA (4MM SELF LEVELİNG)
- Ö.B.F.-05.05 - ZEMİN EPOKSİ KAPLAMA (4MM KARBORANDUMLU)
- Ö.B.F.-05.06- EPOKSİ MORTAR PAH YAPILMASI (5X5CM)
- Ö.B.F.-05.07- LAMİNANT PARKE KAPLAMA

Ö.B.F.-07.00- DÖŞEME KAPLAMALARI

Ö.B.F.-05.01.- SERAMİK DÖŞEME KAPLAMASI

Projesinde gösterilen mahallerde, şartnamesine uygun olarak; yüzeyin temizlenmesi, gerekirse pürüzlendirilmesi, eşit kota getirilmesi, numuneleri idarece beğenilecek 1. sınıf dekoratif renkli zemin seramiklerinin temini, idarece beğenilecek seramik yapıştırıcısının döşemeye sürülmesi ve altları boş kalmayacak şekilde seramiklerin istenilen yöne mastarında kaplanması, derzlerin istenilen nitelik ve renkte derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yüzeyinin temizlenmesi ve bunun için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m² fiyatı..... TL'dir.

Ölçü : Kaplama yapılan yüzeylerin alanı projesi üzerinden ve boşluklar düşülerek hesaplanır. Süpürgelikler ve bitiş profilleri (eşik profili) fiyata dâhildir.

Ö.B.F.-05.02.- GRANİT SERAMİK DÖŞEME KAPLAMASI (60X60CM):

İdarece beğenilecek marka ve desen, 60x60 Granit Seramik Levhaların temini, kontrollükçe beğenilecek seramik yapıştırıcısının döşemeye sürülmesi ve altları boş kalmayacak şekilde 60x60 granit seramik levhaların istenilen yöne mastarında kaplanması, derzlerin istenilen nitelik ve renkte derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yüzeyinin temizlenmesi ve bunun için gerekli tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dâhil 1 m². Granit Seramik Döşeme Kaplaması fiyatı TL'dir.

Ölçü : Kaplanan yüzeylerin alanı projesi üzerinden hesaplanır. Süpürgelik ve bitiş profilleri (eşik profili) fiyata dâhildir.

Ö.B.F.-05.03.- ZEMİN EPOKSİ MORTAR KAPLAMA (4MM)

Projesinde gösterilen yerlerde, şartnamesine uygun, İŞ SAHİBİ TARAFINDAN ONAYLANAN kalitede malzemelerin temini Zeminin, terazisinde kaplamaya hazır hale getirilmesi, zeminin hazırlanmasını müteahhit Müteahhit Firma tarafından uygulaması yapılacak üç bileşenli, solventsiz, düzgün mat yüzeyli, kaymaz, hijyenik, yüksek mekanik ve kimyasal dayanımlara sahip, uygulamanın bitirilmesini takiben, maksimum 48 saat içerisinde yaya, 7 gün içerisinde de tüm kimyasal ve mekanik yükleme yapılabilecek veya epoksi beton zemin kaplama malzemesinin temini ve zemine en az 4 mm kalınlıkta uygulanması, üretici firma tavsiye ve teknik detaylarına göre; uygun görülen hatlardan ve döşeme kanal birleşimlerinden derz kesilmesi ve uygun



KONYA ŞEKER SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
ÇUMRA ŞEKER ENTEGRE TESİSLERİ BİSKÜVİ FABRİKASI
AR-GE ODALARI VE BAKIM ONARIM ATÖLYESİ İNŞAATI
YAPIM İŞİ
-DÖŞEME KAPLAMALARI-

poliüretan mastikler ile doldurulması, düzeyde kaplanacak yerlerin üretici firma detayında gösterilen ve kontrollüğün onayından geçmiş malzemeler ile kaplanması, sistemin zeminde bütün olarak uygulanabilmesi için, gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, malzemenin şantiyeye nakliyesi, iş yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, genel giderler ve müteahhit karı dahil 1 m² zeminin Epoksi Mortar zemin kaplama işi TL dir.

Not: Uygulama mutlaka üretici firmaca sertifikalandırılmış uzman uygulayıcı ekipler tarafından yapılmalıdır. İmalatlarda işin şartnamesi esas alınacaktır.

Ö.B.F.-05.04.- ZEMİN EPOKSİ KAPLAMA (4MM SELF LEVELİNG)

Projesinde gösterilen yerlerde, şartnamesine uygun, İŞ SAHİBİ TARAFINDAN ONAYLANAN kalitede malzemelerin temini Zeminin self leveling ile terazisinde kaplamaya hazır hale getirilmesi, zeminin hazırlanmasını müteakip Müteahhit Firma tarafından uygulaması yapılacak üç bileşenli, düzgün mat yüzeyli, kaymaz, hijyenik, yüksek mekanik ve kimyasal dayanımlara sahip, uygulamanın bitirilmesini takiben, maksimum 24 saat içerisinde yaya, 7 gün içerisinde de tüm kimyasal ve mekanik yükleme yapılabilecek veya epoksi beton zemin kaplama malzemesinin temini ve zemine en az 4 mm kalınlıkta uygulanması, üretici firma tavsiye ve teknik detaylarına göre; uygun görülen hatlardan ve döşeme kanal birleşimlerinden derz kesilmesi ve uygun poliüretan mastikler ile doldurulması, düzeyde kaplanacak yerlerin üretici firma detayında gösterilen ve kontrollüğün onayından geçmiş malzemeler ile kaplanması, sistemin zeminde bütün olarak uygulanabilmesi için, gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, malzemenin şantiyeye nakliyesi, iş yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, genel giderler ve müteahhit karı dahil 1 m² zeminin self leveling epoksi zemin kaplama işi TL dir.

Not: Uygulama mutlaka üretici firmaca sertifikalandırılmış uzman uygulayıcı ekipler tarafından yapılmalıdır. İmalatlarda işin şartnamesi esas alınacaktır.

Ö.B.F.-05.05.- ZEMİN EPOKSİ KAPLAMA (4MM KARBORANDUMLU)

Projesinde gösterilen yerlerde, şartnamesine uygun, İŞ SAHİBİ TARAFINDAN ONAYLANAN kalitede malzemelerin temini Zeminin 4mm Karborandumlu Epoksi ile terazisinde kaplamaya hazır hale getirilmesi, zeminin hazırlanmasını müteakip Müteahhit Firma tarafından uygulaması yapılacak üç bileşenli, düzgün mat yüzeyli, kaymaz, hijyenik, yüksek mekanik ve kimyasal dayanımlara sahip, uygulamanın bitirilmesini takiben, maksimum 24 saat içerisinde yaya, 7 gün içerisinde de tüm kimyasal ve mekanik yükleme yapılabilecek veya epoksi beton zemin kaplama malzemesinin temini ve zemine en az 4 mm kalınlıkta uygulanması, üretici firma tavsiye ve teknik detaylarına göre; uygun görülen hatlardan ve döşeme kanal birleşimlerinden derz kesilmesi ve uygun poliüretan mastikler ile doldurulması, düzeyde kaplanacak yerlerin üretici firma detayında gösterilen ve kontrollüğün onayından geçmiş malzemeler ile kaplanması, sistemin zeminde bütün olarak uygulanabilmesi için, gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, malzemenin şantiyeye nakliyesi, iş yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, genel giderler ve müteahhit karı dahil 1 m² zeminin 4mm Karborandumlu Epoksi kaplama işi TL dir.

Not: Uygulama mutlaka üretici firmaca sertifikalandırılmış uzman uygulayıcı ekipler tarafından yapılmalıdır. İmalatlarda işin şartnamesi esas alınacaktır.

Ö.B.F.-05.06.- EPOKSİ MORTAR PAH YAPILMASI (5X5CM)

Projesinde gösterilen yerlerde, İŞ SAHİBİ TARAFINDAN ONAYLANAN kalitede malzemelerin temini Zemin kaplama kenarlarının 5x5 cm ebadında Silis kumu ve Epoksi 1/8 oranında karışımından oluşan malzeme ile kaplamaya hazır hale getirilmesi, köşe zeminin hazırlanmasını müteakip Müteahhit Firma tarafından



KONYA ŞEKER SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
ÇUMRA ŞEKER ENTEGRE TESİSLERİ BİSKÜVİ FABRİKASI
AR-GE ODALARI VE BAKIM ONARIM ATÖLYESİ İNŞAATI
YAPIM İŞİ
-DÖŞEME KAPLAMALARI-

uygulanması yapılacak üç bileşenli, hijyenik, yüksek mekanik ve kimyasal dayanımlara sahip, malzemenin temini ve zemine en az 5 cm kalınlıkta köşe pahı uygulanması, üretici firma tavsiye ve teknik detaylarına göre uygulanması ve bunun için, gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, malzemenin şantiyeye nakliyesi, iş yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, genel giderler ve müteahhit karı dahil 1 m. 5x5 cm Epoksi Mortar Pah yapılması işi TL dir.

Not: Uygulama mutlaka üretici firmaca sertifikalandırılmış uzman uygulayıcı ekipler tarafından yapılmalıdır.

Ö.B.F.-05.07.- LAMİNANT PARKE KAPLAMA

Projesinde gösterilen yerlerde, İŞ SAHİBİ TARAFINDAN ONAYLANAN kalitede, ISO ve TSE belgelerine sahip en az 10 yıl garantili malzemelerin temini, zemin tesviyesi sağlandıktan sonra döşeme işleminden önce 3mm 40 dansite polistern mantar izole şiltesinin serilmesi, E1 sınıfı formaldehit, B1 sınıfı alev direnci, AC3+ sınıfı aşınma direnci, twin click sistem, antistatik ve antibakteriyel, sahip 8mm veya 8,2mm lik üstü overlay kaplı altı balans kağıdı kaplı, HDF levhadan Laminant parke kaplamanın yapılması ve kenarlarına 6cm kalınlığında mdf üzeri folyo kaplı süpürgelik yapılması, alüminyum bitiş profillerin gerekli detaylarda kullanılması ,üretici firma tavsiye ve teknik detaylarına göre uygulanması ve bunun için, gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, malzemenin şantiyeye nakliyesi, iş yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, genel giderler ve müteahhit karı dahil 1 M2. Laminant Parke Kaplama işi TL dir.

Not: Uygulama mutlaka üretici firmaca sertifikalandırılmış uzman uygulayıcı ekipler tarafından yapılmalıdır.