



KONYA ŞEKER SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
ÇUMRA ŞEKER ENTEGRE TESİSLERİ BİSKÜVİ FABRİKASI
AR-GE ODALARI VE BAKIM ONARIM ATÖLYESİ İNŞAATI
YAPIM İŞİ
- DUVAR İŞLERİ -

Ö.B.F.-04.00- DUVAR İŞLERİ

- Ö.B.F.-04.01- GAZBETON DUVAR ÖRÜLMESİ (20 CM KALINLIKTA)
Ö.B.F.-04.02- ALÇIPAN DUVAR GİYDİRME
Ö.B.F.-04.03- 10 CM TAŞYÜNÜ PANEL BÖLME DUVAR
Ö.B.F.-04.04- ARASI 5CM TAŞYÜNLÜ ÇİFT TARAFLI ALÇIPAN BÖLME DUVAR

Ö.B.F.-04.00- DUVAR İŞLERİ

Ö.B.F.-04.01- GAZBETON DUVAR ÖRÜLMESİ (20 cm KALINLIKTA)

1 m³. 60*25*20 Ebatlı Gazbeton, örgü tutkalı temini, yüklenmesi, nakliyesi ve boşaltılması, duvar örülecek kısmın hazırlanması, gazbeton duvarın örülmesi ve bunlar için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dâhil, 60*25*20 Ebatlı Gazbeton Duvar Yapılması, 1 m³ fiyatı TL'dir.

Not :

- 1.Duvar kesismelerinde duvarlar birbirlerine kenetlenerek bağlanacaktır.
- 2.Kapı ve pencere boşlukları üzeri projesinde verilen detaya uygun 20~40 cm yüksekliğinde donatılı C25 beton ile lento yapılacaktır. Hatıl ve lentolar fiyata dâhildir
- 3.Kontrollük tarafından verilecek detaya uygun donatılı C25 betondan düşey ve yatay mütemadi hatıl yapılacaktır. Hatıllar fiyata dahildir.

Ölçü : Projesi üzerinden hesaplanır. 0.10 m² den küçük münferit boşluklar çıkarılmaz.

Ö.B.F.-04.02- ALÇIPAN DUVAR GİYDİRME YAPILMASI

40/60/2 mm kutu profillerle her köşede veya düşeyde 60 cm, yatayda 120 cm ara ile profillerin kaynak ile birleştirilmesi ile oluşturulan çelik konstrüksiyona 12,5 mm. kalınlığında rutubete dayanıklı yeşil alçı duvar levhalarının bu çerçevenin üzerine vidalanması, tespit elemanlarının, profillerin temini, inşaat mahalline nakli, boşaltılması, profillerin yerlerine tespiti, alçıpan levhaların profillere vidalanması, ek yerlerinin bant ve alçı ile tamiri, duvar yüzeylerine alçı çekilmesi ve boyanması, gazbeton veya diğer türde duvar vb. ile birleşimine uygun alüminyum derz profili kullanılması suretiyle duvarın teşkili, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dâhil 1 m² Alçıpan Duvar Giydirme Yapılması fiyatı TL'dir.

Ölçü : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

Ö.B.F.-04.03.- 10 CM TAŞYÜNÜ PANEL BÖLME DUVAR

Projesine, Detayına, şartnamesine ve uygulayıcı tarafından çizilecek ve kontrollük tarafından onaylanacak detay resmine ve beğenilecek numunesine göre, çelik karkas taşıyıcı üzerine, altı en az 0,50 mm ince hadveli galvanizli sac ile, üstü en az 0,50 mm.kalınlığında ve istenilen kesitte özel ithal boyalı galvanizli sac,arasına 100 kg/m³ yoğunluğunda 100 mm. kalığında Taşyünü dolgulu, alt ve üst sacları her iki yüzeyde korozyona, güneş ışığına vb. hava etkilerine dayanıklı, 5 mikron astar, 20 mikron polyester kaplama, 60 mikron poliüretan filminden teşkil edilen cephe panelleri ile 1 m² cephe bölme duvar yapılması ve bunu için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1m² fiyatı TL'dir.



KONYA ŞEKER SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
ÇUMRA ŞEKER ENTEGRE TESİSLERİ BİSKÜVİ FABRİKASI
AR-GE ODALARI VE BAKIM ONARIM ATÖLYESİ İNŞAATI
YAPIM İŞİ
- DUVAR İŞLERİ -

Not :

1. İş sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmış malzeme ile yapılacaktır.
2. Panellerin döşenmesi esnasında gerekli saçak,alın,köşe,mahya,fitil,silikon gibi gerekli her türlü elemanlar kullanılarak binanın su ve ısı sızdırmazlığının tam olması sağlanacaktır. Bu malzemeler üretici firmanın orijinal malzemeleri olacaktır.
3. Panellerin aşık ve cephe elemanlarına ankrajını sağlayan kanca,vida,semer,pul,başlık vs. gibi elemanlar üretici firmanın öngördüğü minimum sıklıkta ve orijinal malzemeleri ile yapılacaktır.
4. 0.50mm galvaniz üzeri epoksi boyalı bükme sacdan aksesuar yapılması fiyata dahildir.

Ölçü : Cephe projesinden kaplama alanı hesaplanır.

Ö.B.F.-04.04- ARASI 5 CM TAŞYÜNLÜ ÇİFT TARAFLI ALÇIPAN BÖLME DUVAR

125 mm kalınlığında alçı duvar levhalarının, tespit elemanlarının, profillerin temini, inşaat mahalline nakli, boşaltılması, profillerin yerlerine tespiti, alçıpan levhaların profillere vidalanması, ekyerlerinin bant ve alçı ile tamiri, duvarın her iki yüzeyine alçı çekilmesi ve boyanması suretiyle duvarın teşkili, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dâhil 1 m² Arası 5 cm Taşyünlü Alçıpan Bölme Duvar Yapılması fiyatı TL'dir

Ölçü : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.